

# KURUTMA MAKİNESİ

TRD 28 · 33



## STANDART ÖZELLİKLER & AVANTAJLAR

- “Skin plate” hazır boyalı sacdan mamül dış paneller
- Geniş yükleme kapağı (180 ° açılma)
- Kayış-Kasnak sistemli tahrik grubu
- Zaman ve sıcaklık seçimi
- Çift yöne dönebilen tambur
- Galvaniz tambur
- Kullanımı kolay dijital ve elektronik kontrol paneli
- Elektronik kontrol sayesinde süreç takibi
- Radyal hava akış devresi
- Geniş yüzeyli ve geliştirilmiş hava akışına sahip yeni filtre (0.3 mm)
- Kırıksıklık önleyici “Cool down” soğutma sistemi
- Elektrik, gaz ve buhar ısıtma opsiyonları
- Elektrik ve gaz ısıtmalı modellerde merkezi ödeme sistemi ve jeton/Bozuk para opsiyonu mevcuttur.

## OPSİYONLAR

- Nem kontrolü
- Çift camlı yükleme kapağı
- Radyal hava akışlı paslanmaz tambur
- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik ön panel
- Düşük basınçlı buhar bataryası
- Yükleme kapağı açılma yönü seçimi
- 0,6 veya 1,2 mm hav filtresi
- Ahşap kutu ambalajı
- Özel voltajlar
- Mekanik jeton/Bozuk para sayacı
- Elektronik ödeme sistemi

TOLON

# KURUTMA MAKİNESİ

## TRD 28 · 33

MODEL	BİRİM	TRD 28	TRD 33
Kapasite 1/18	kg	31	37
Kapasite 1/20	kg	27,5	33
Saatlik kapasite *	kg/sa.	59,3	63,9
Buharlaştırma *	l/sa.	30,9	32,1
<b>TAMBUR</b>			
Ø Tambur	mm	947	947
Ø Yükleme kapağı	mm	802	802
Yükleme kapağı orta nokta	mm	1.040	1.040
Yükleme kapağı alt nokta	mm	640	640
Tambur derinliği	mm	780	936
Tambur hacmi	l	550	660
<b>GÜÇ</b>			
Tambur motor	kW	0,55	0,55
Fan motor	kW	0,55	0,55
Elektrik ısıtma	kW	30	36
Toplam elektrik gücü (elektrikli model)	kW	31,15	37,15
Gaz ısıtma	kW	41	41
Buhar ısıtma	kW	50,1	50,1
<b>BAĞLANTILAR</b>			
		<b>ELEKTRİK - BUHAR/GAZ</b>	<b>ELEKTRİK - BUHAR/GAZ</b>
Voltaj 230V - I + N + T	No x mm <sup>2</sup> / A	- 3 x 1,5 / 20A	- 3 x 1,5 / 20A
Voltaj 230V - III + T	No x mm <sup>2</sup> / A	4 x 35 / 100A 3 x 1,5 / 20A	4 x 50 / 125A 3 x 1,5 / 20A
Voltaj 400V - III + N + T	No x mm <sup>2</sup> / A	5 x 16 / 63A 3 x 1,5 / 20A	5 x 16 / 63A 3 x 1,5 / 20A
Ø Gaz girişi	BSP	1/2"	1/2"
Ø Buhar girişi	BSP	1"	1"
Ø Kondens (Buhar ısıtmalı modeller)	BSP	1"	1"
<b>EBATLAR / PAKETLİ EBATLAR</b>			
Net Genişlik / Brüt Genişlik	mm	985 / 1.065	985 / 1.065
Net Derinlik / Brüt Derinlik	mm	1.054 / 1.154	1.210 / 1.310
Net Yükseklik / Brüt Yükseklik	mm	1946 / 2.080	1946 / 2.080
Net Ağırlık / Brüt ağırlık	kg	230 / 260	260 / 285
<b>DİĞER</b>			
Maksimum Hava Debisi	m <sup>3</sup> /sa.	1.200	1.200
Ø Egzoz	mm	200	200
Ses seviyesi	dB	65	65

\* Isıtma tipine, filtre temizliğine veya emme tipine bağlı olarak değişebilir.