

KURUTMA MAKİNESİ

TRDS 11 · 16



STANDART ÖZELLİKLER & AVANTAJLAR

- “Skin plate” hazır boyalı sacdan mamül dış paneller
- Geniş yükleme kapağı (180 ° açılma)
- “Direct drive” teknolojiye kasnaksız direk redüktör tahrikli yapı
- Çift yöne dönebilen tambur
- Paslanmaz çelik tambur
- Kullanımı kolay dijital ve elektronik kontrol paneli
- Elektronik kontrol sayesinde süreç takibi
- Geniş yüzeyli ve geliştirilmiş hava akışına sahip yeni filtre (0.6 mm)
- Kırışıklık önleyici “Cool down” soğutma sistemi
- Elektrik ve gaz ısıtma opsiyonları
- Elektrik ve gaz ısıtmalı modellerde merkezi ödeme sistemi ve jeton/bozuk para opsiyonu mevcuttur.

OPSİYONLAR

- Nem kontrolü
- Çift camlı yükleme kapağı
- Radyal hava akışlı paslanmaz tambur
- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik ön panel
- Yükleme kapağı açılma yönü seçimi
- 0,6 ve ya 1,2 mm hav filtresi
- Ahşap kutu ambalajı
- Özel voltajlar
- Mekanik jeton/Bozuk para sayacı
- Elektronik ödeme sistemi

TOLON

KURUTMA MAKİNESİ

TRDS 11· 16

| MODEL | BİRİM | TRDS 11 | TRDS 16 |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Kapasite 1/18 | kg | 24 | 36 |
| Kapasite 1/20 | kg | 21 | 33 |
| Saatlik kapasite * | kg/sa. | 36 | 53 |
| Buharlaştırma * | l/sa. | 16,5 | 18,6 |
| TAMBUR | | | |
| Ø Tambur | mm | 750 | 750 |
| Ø Yükleme kapağı | mm | 574 | 574 |
| Yükleme kapağı orta nokta | mm | 547 / 1.522 | 547 / 1.522 |
| Yükleme kapağı alt yüksekliği | mm | 260 / 1.235 | 260 / 1.235 |
| Tambur derinliği | mm | 475 | 746 |
| Tambur hacmi | l | 210 | 330 |
| GÜÇ | | | |
| Tambur motor | kW | 0,37 x 2 | 0,37 x 2 |
| Fan motor | kW | 0,25 x 2 | 0,25 x 2 |
| Elektrik ısıtma | kW | 12 x 2 | 12 x 2 |
| Toplam elektrik gücü | kW | 25,34 | 25,34 |
| Gaz ısıtma | kW | 12 x 2 | 12 x 2 |
| BAĞLANTILAR | | | |
| | | ELECTRICAL - GAS | ELECTRICAL - GAS |
| Voltaj 230V - I + N + T | No x mm ² / A | - 3 x 1,5 / 20A | - 3 x 1,5 / 20A |
| Voltaj 230V - III + T | No x mm ² / A | 4 x 25 / 80A 3 x 1,5 / 20A | 4 x 25 / 80A 3 x 1,5 / 20A |
| Voltaj 400V - III + N + T | No x mm ² / A | 5 x 10 / 40A 3 x 1,5 / 20A | 5 x 10 / 40A 3 x 1,5 / 20A |
| EBATLAR / PAKETLİ EBATLAR | | | |
| Net Genişlik / Brüt Genişlik | mm | 785 / 865 | 785 / 865 |
| Net Derinlik / Brüt Derinlik | mm | 972 / 1.055 | 1.242 / 1.325 |
| Net Yükseklik / Brüt Yükseklik | mm | 1.980 / 2.126 | 1.980 / 2.126 |
| Net Ağırlık / Brüt ağırlık | kg | 260 / 268 | 290 / 303 |
| DİĞER | | | |
| Maksimum Hava Debisi | m ³ /sa. | 1000 | 1000 |
| Ø Egzoz | mm | 200 | 200 |
| Ses seviyesi | dB | 64 | 64 |

* Isıtma tipine, filtre temizliğine veya emme tipine bağlı olarak değişebilir.