


YIKAMA MAKİNESİ

TWE 60 · 110



STANDART ÖZELLİKLER & AVANTAJLARI

- Serbest duruşlu, hızlı sıkmalı yıkama makinesi
- Kompakt ve modern yerden tasarruf sağlayan tasarım
- Kolay erişime olanak veren 180° açılma açısına sahip, geniş yükleme ve boşaltma kapağı
- Önde konumlandırılmış 6 bölmeli deterjan çekmecesini
- Dozajlama ünitesine deterjan miktarını otomatik ayarlayan kontrol ünitesi
- Dayanıklı, AISI 304 kalite, paslanmaz çelikten yapılmış tambur gövde ve tüm kabinet
- Şaft üzerinde yer alan ve sızdırmazlık yüzeylerinde sürtünmeyi azaltarak ürün ömrünü uzatan seramik kaplama
- Esnek ve serbestçe programlamaya yapabileceğiniz 7" renkli ekranlı kontrol paneli
- Basit, hızlı veri transferi ve csv formatında düzeltmesine imkan tanıyan USB bağlantısı
- Ekran üzerinde yer alan, fotoğrafı, sorun giderme kılavuzu
- Hızlı ve kolay görsel yönetime olanak veren ışıklı durum göstergesi
- Hızlı su tahliyesi ile daha kısa programlara olanak veren geniş 3" (TWE 60) veya 4" (TWE 110) tahliye valfi
- Mükemmel denge sağlayan Akselerometre ile daha dengeli sıkma özelliği
- Hızlı dolum sağlayan yüksek akış giriş valfleri

OPSİYONLAR

- Kontrol panelinden seçilebilen ikili ısıtma (elektrik & buhar) seçeneği
- Öne eğilme
- 3. su girişi (Yumuşak su)
- Hızlı dolum sağlayan pnömatik su giriş vanası (TWE 110 standart)
- Hızlı dolum sağlayan pnömatik buhar giriş vanası (TWE 110 standart)
- Su geri dönüşümüne olanak veren ikinci tahliye vanası
- Çamaşırı tartan ve su, enerji ve deterjan tüketimini buna göre azaltan tartım hücreleri
- Buhar giriş hortumları
- Su giriş hortumları

TOLON

YIKAMA MAKİNESİ

TWE 60 · 110

MODEL	BİRİM	TWE 60	TWE 110
Kuru ağırlık	kg	60	110
Performans	kg/saat	90	165
Program süresi	dak.	30-45	30-45
TAMBUR			
Tambur çapı	mm	1100	1300
Tambur derinliği	mm	610	830
Tambur hacmi	l	579	1101
Yıkama hızı	rpm	34	29
Sıkma hızı	rpm	766	705
Sıkma kuvveti	g	360	360
KAPAK			
Kapak çapı Ø	mm	550	675
ISITMA			
Elektrik	kW	30	60
Buhar	bar	4-6	4-6
ELEKTRİK			
Elektrik tüketimi*	kW/h	26,25	52,5
Motor	kW	11	22
BUHAR			
Buhar valfi bağlantısı Ø	DN-BSP	25-1"	40-1½"
Buhar basıncı	kPa	400-600	400-600
Buhar tüketimi	kg/prog.	28	50
HAVA			
Hava bağlantısı Ø	mm	opsiyonel/ 10	opsiyonel/ 10
SU			
Giriş valfi bağlantısı Ø	DN-BSP	2 x 25-1"	2 x 50-2"
Su girişi (deterjan) Ø	DN-BSP	1 x 25-1"	1 x 25-1"
Su basıncı	kPa	200-400	200-400
Su akışı [Selonoid/Pnömatik]	l/dak.	160/400	540
Su tüketimi*	Soğuk l/Prog.	175	310
	Sıcak l/Prog.	232	395
Tahliye valfi bağlantısı Ø (dış)	mm	76	114
Tahliye akışı	l/dak.	230	600
PROGRAMLANABİLİR KONTROL			
16 varsayılan program (max. 99)		Std	Std
7" renkli, yüksek çözünürlüklü LCD		Std	Std
EBATLAR (ExDxY)			
Standart	mm	1745x1570x1910	1910x2040x2060
Devrilme**	mm	1825x1605x2070	1990x2040x2245
Standart model ambalajı	mm	1900x1650x2060	2000x2150x2200
Devrilme model ambalajı	mm	1900x1750x2220	2050x2300x2400
AĞILIK			
Standart - Net	kg	1925	3950
Devrilmeli - Net	kg	2150	4025
Standart - Brüt	kg	2000	4110
Devrilmeli - Brüt	kg	2225	4185
SES SEVİYESİ			
	db(A)	67-77	70-77

*Tüketim rakamları hesaplanırken Eco 60°C programı esas alınmıştır (Ana yıkama, 2 durulama).

** Opsiyonel

TOLON makinalarda ve bu veri sayfasında verilen spesifikasyonlarda, dilediği zaman ve önceden bir bildirim yapmaya gerek duymadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen detaylar ve fotoğraflar sadece bilgi amaçlı olup bağlayıcı değildir.