

YIKAMA MAKİNESİ

TWE 10 · 15 · 18



STANDART ÖZELLİKLER & AVANTAJLARI

- Serbest duruşlu, hızlı sıkmalı yıkama makinesi
- Kompakt ve modern yerden tasarruf sağlayan tasarım
- Kolay yüklemeye olanak veren 180° açılma açısına sahip, geniş yükleme ve boşaltma kapağı
- Önde konumlandırılmış beş bölmeli deterjan çekmecesi (2 sıvı ve 3 toz deterjan haznesi)
- Dozajlama ünitesine deterjan miktarını otomatik ayarlayan kontrol ünitesi
- Dayanıklı, AISI 304 kalite, paslanmaz çelikten yapılmış tambur, gövde, ön ve üst paneller
- Tambur mili üzerinde yer alan ve sızdırmazlık yüzeylerinde sürtünmeyi azaltarak ürün ömrünü uzatan seramik kaplama
- Çamaşır işlerinizi kolayca gerçekleştirmenizi sağlayan ve mükemmel şekilde yönetmenize olanak veren son derece esnek ve serbestçe programlama yapabileceğiniz 7" renkli ekranlı kontrol paneli
- Basit, hızlı veri transferi ve csv formatında düzeltmesine imkan tanıyan USB bağlantısı
- Ekran üzerinde yer alan, fotoğraflı, sorun giderme kılavuzu
- Hızlı ve kolay görsel yönetime olanak veren ışıklı durum göstergesi
- Hızlı su tahliyesi ile daha kısa programlara olanak veren geniş 3" tahliye valfi
- Akselerometre ile daha dengeli sıkma özelliği

OPSİYONLAR

- Kontrol panelinden seçilebilen ikili ısıtma (elektrik&buhar) seçeneği
- Paslanmaz çelik yan paneller
- Paslanmaz çelik arka paneller
- 3. su girişi (Yumuşak su)
- Hızlı dolum sağlayan yüksek akış vanaları
- Daha hızlı dolum sağlayan pnömatik vanalar
- Pnömatik buhar vanası
- Dozajlama ünitesi için bekleme sinyali
- Yükleme yüksekliğini artırarak ergonomik kullanım sağlayan ve çamaşır arabalarının tam yerleşmesine imkan veren yükselti (700 mm.'lik alt yükleme kapağına erişebilmek için 160 mm. yükseklikte)
- Buhar giriş hortumları
- Su giriş hortumları

TOLON

YIKAMA MAKİNESİ

TWE 10 · 15 · 18

MODEL	BİRİM	TWE 10	TWE 15	TWE 18
Kapasite	kg	10	15	18
Performans	kg/saat	15	22,5	27
Program süresi	dak.	30-45	30-45	30-45
TAMBUR				
Tambur çapı	mm	630	630	630
Tambur derinliği	mm	330	490	580
Tambur hacmi	l	103	153	181
Yıkama hızı	rpm	43	43	43
Sıkma hızı	rpm	1012	1012	1012
Sıkma gücü	g	360	360	360
KAPAK				
Kapak çapı Ø	mm	455	455	455
ISITMA				
Elektrik	kW	9	15	18
Buhar	bar	4-6	4-6	4-6
ELEKTRİK				
Elektrik tüketimi*	kWh	2,34	3,10	3,66
Motor	kW	1.5	2.2	3
BUHAR				
Buhar valf bağlantısı Ø	DN-BSP	15-½"	15-½"	15-½"
Buhar basıncı	kPa	400-600	400-600	400-600
Buhar tüketimi	kg/program	5	7,5	9
HAVA				
Hava bağlantısı Ø	mm	opsiyonel/ 8	opsiyonel/ 8	opsiyonel/ 8
SU				
Giriş valfi bağlantısı Ø	DN-BSP	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"
Su girişi (deterjan) Ø	DN-BSP	-	-	-
Su basıncı	kPa	200-400	200-400	200-400
Su akışı	l/dak	60/140	60/140	140
Su tüketimi*	soğuk l/program	39	58	68
	sıcak l/program	42	62	73
Tahliye valfi bağlantısı Ø (dış)	mm	76	76	76
Tahliye akışı	l/dak	230	230	230
PROGRAMLANABİLİR KONTROL				
16 varsayılan program (max. 99)		Std	Std	Std
7" renkli, yüksek çözünürlükte LCD		Std	Std	Std
EBATLAR (ExDxY)				
Standart	mm	880 x 976 x 1500	880 x 1136 x 1500	880 x 1226 x 1500
Standart yükseltili	mm	880 x 976 x 1710	880 x 1136 x 1710	880 x 1226 x 1710
Ambalaj	mm	930 x 1040 x 1550	930 x 1200 x 1550	930 x 1300 x 1550
Ambalaj yükseltili	mm	930 x 1040 x 1760	930 x 1200 x 1760	930 x 1300 x 1760
AĞIRLIK				
Net	kg	438	463	476
Net, yükseltili	kg	460	486	500
Brüt	kg	460	488	504
Brüt, yükseltili	kg	525	541	575
SES SEVİYESİ				
	db(A)	55-65	55-65	55-65

*Tüketim rakamları hesaplanırken Eco 60°C programı esas alınmıştır(Ana yıkama, 2 durulama).

TOLON makinalarda ve bu veri sayfasında verilen spesifikasyonlarda, dilediği zaman ve önceden bir bildirim yapmaya gerek duymadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen detaylar ve fotoğraflar sadece bilgi amaçlı olup bağlayıcı değildir.

www.tolon.com

TOLON