

YIKAMA MAKİNESİ

TWE 24 · 28 · 40



STANDART ÖZELLİKLER & AVANTAJLARI

- Serbest duruşlu, hızlı sıkmalı yıkama makinesi
- Kompakt ve modern yerden tasarruf sağlayan tasarım
- Kolay yüklemeye olanak veren 180° açılma açısına sahip, geniş yükleme ve boşaltma kapağı
- Önde konumlandırılmış beş bölmeli deterjan çekmecesi (TWE24-28'de 5, TWE40'da 6)
- Dozajlama ünitesine deterjan miktarını otomatik ayarlayan kontrol ünitesi
- Dayanıklı, AISI 304 kalite, paslanmaz çelikten yapılmış tambur, gövde, ön ve üst paneller
- Tambur mili üzerinde yer alan ve sızdırmazlık yüzeylerinde sürtünmeyi azaltarak ürün ömrünü uzatan seramik kaplama
- Çamaşır işlerinizi kolayca gerçekleştirmenizi sağlayan ve mükemmel şekilde yönetmenize olanak veren son derece esnek ve serbestçe programlama yapabileceğiniz 7" renkli ekranlı kontrol paneli
- Basit, hızlı veri transferi ve csv formatında düzeltmesine imkan tanıyan USB bağlantısı
- Ekran üzerinde yer alan, fotoğraflı, sorun giderme kılavuzu
- Hızlı ve kolay görsel yönetime olanak veren ışıklı durum göstergesi
- Hızlı su tahliyesi ile daha kısa programlara olanak veren geniş 3" tahliye valfi
- Akselerometre ile daha dengeli sıkma özelliği

OPSİYONLAR

- Kontrol panelinden seçilebilen ikili ısıtma (elektrik&buhar) seçeneği
- Paslanmaz çelik yan paneller
- Paslanmaz çelik arka paneller
- 3. su girişi (Yumuşak su)
- Hızlı dolum sağlayan yüksek akış vanaları
- Daha hızlı dolum sağlayan pnömatik vanalar
- Pnömatik buhar vanası
- Dozajlama ünitesi için bekletme sinyali
- Yükleme yüksekliğini arttırarak ergonomik kullanım sağlayan ve çamaşır arabalarının tam yerleşmesine imkan veren yükselti (700 mm.'lik alt yükleme kapağına erişebilmek için 160 mm. yükseklikte)
- Buhar giriş hortumları
- Su giriş hortumları

TOLON

YIKAMA MAKİNESİ

TWE 24 · 28 · 40

MODEL	BİRİM	TWE 24	TWE 28	TWE 40
Kapasite	kg	24	28	40
Performans	kg/Saat	36	42	60
Program süresi	Dak.	30-45	30-45	30-45
TAMBUR				
Tambur çapı	mm	700	700	900
Tambur derinliği	mm	630	720	575
Tambur hacmi	l	242	277	365
Yıkama hızı	rpm	37	37	35
Sıkma hızı	rpm	961	961	847
Sıkma kuvveti	g	360	360	360
KAPAK				
Kapak çapı Ø	mm	455	455	560
ISITMA				
Elektrik	kW	21	24	30
Buhar	bar	4-6	4-6	4-6
ELEKTRİK				
Elektrik tüketimi*	kW/h	4,90	5,60	8,93
Motor	kW	4	4	5,5
BUHAR				
Buhar valf bağlantısı Ø	DN-BSP	15-½"	15-½"	20-¾"
Buhar basıncı	kPa	400-600	400-600	400-600
Buhar tüketimi	kg/Prog.	12	14	20
HAVA				
Hava bağlantısı Ø	mm	opsiyonel/ 8	opsiyonel/ 8	opsiyonel/ 8
SU				
Giriş valfi bağlantısı Ø	DN-BSP	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"
Su girişi (deterjan) Ø	DN-BSP	-	-	-
Su basıncı	kPa	200-400	200-400	200-400
Su akışı	l/min	140	140	140
Su tüketimi*	soğuk l/Prog.	78	89	110
	sıcak l/Prog.	86	99	147
Tahliye valfi bağlantısı Ø (dış)	mm	76	76	76
Tahliye akışı	l/dak.	230	230	230
PROGRAMLANABİLİR KONTROL				
16 varsayılan program (max. 99)		Std	Std	Std
7" renkli, yüksek çözünürlükte LCD		Std	Std	Std
EBATLAR (ExDxY)				
Standart	mm	975 x 1270 x 1565	975 x 1360 x 1565	1175x1405x1690
Tartı opsiyonlu standart	mm	975x1270x1590	975x1360x1590	1175x1405x1715
Standart paketli	mm	1020x1350x1620	1020x1440x1620	1240x1480x1740
Tartı opsiyonlu paketli	mm	1020x1350x1700	1020x1440x1700	1240x1480x1820
AĞIRLIK				
Net	kg	710	800	1025
Brüt	kg	735	825	1060
SES SEVİYESİ				
	db(A)	55-65	55-65	55-65

*Tüketim rakamları hesaplanırken Eco 60°C programı esas alınmıştır(Ana yıkama, 2 durulama).

TOLON makinelerde ve bu veri sayfasında verilen spesifikasyonlarda, dilediği zaman ve önceden bir bildirim yapmaya gerek duymadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen detaylar ve fotoğraflar sadece bilgi amaçlı olup bağlayıcı değildir.